



آسان دما

اولین تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی ریموت دار
(با قابلیت تنظیم دمای دستگاه توسط ریموت)



۶۰% تا ۹۰% کاهش مصرف گاز

۹۰% کاهش مصرف برق



Asan dama

مشاوره و بازدید رایگان پروژه و نصب رایگان دستگاه های تابشی



www.asandama.com 

[asandamasepahan](https://www.instagram.com/asandamasepahan) 

[asandama_group](https://www.instagram.com/asandama_group) و [asan_dama](https://www.instagram.com/asan_dama) 

۰۳۱ ۳۳۳۹۰۶۶۱-۲ 

۰۹۱۳۶۸۱۱۲۹۱-۰۹۱۳۲۲۴۳۴۹۳ مهندس حسینی 

اصفهان، خ پنج رمضان، نبش کوچه ۲۷، ساختمان مهتاب ۱۵، واحد ۸ 







Asan dama

سیستم های گرمایش تابشی ریموت دار آسان دما

امروزه گرمایش با روش هایی همچون سیستم حرارت مرکزی، دیگ بخار، آب گرم، مشعل، یونیت هیتر و کوره های هوای گرم تامین می شود که استفاده از این روش ها در مکان هایی با ارتفاع بلند، فضاهای باز، فضاهای نیمه باز و فضاهایی که نیاز به گرمایش کف سالن دارند، مقرون به صرفه نمی باشد.

سیستم های گرمایش تابشی ریموت دار و مدرج آسان دما یکی از بهترین گزینه ها جهت گرمایش سوله صنعتی کارخانه کارگاه، فروشگاه، مسجد، رستوران، کافی شاپ، شهرسازی، ویلا، تراس، باغ، روف گاردن، گاوداری، مرغداری گلخانه و کلیه فضاهای باز و نیمه باز و خطوط تولید صنایع مختلف و مخصوصا کارخانه های سنگ می باشد.





Asan dama

مزایای سیستم های گرمایش تابشی آسان دما

- ۱- امکان نصب ریموت کنترل و روشن و خاموش کردن دستگاه با ریموت
- ۲- قابلیت تنظیم دمای دستگاه توسط ریموت کنترل
- ۳- انتخاب ۵ درجه متفاوت گرما، بسته به سردی هوا و سلیقه مخاطب
- ۴- صرفه جویی در مصرف گاز ۶۰ تا ۹۰ درصد
- ۴- صرفه جویی در مصرف برق ۹۰ درصد
- ۵- عدم نیاز به گردش هوا و جابجا نشدن گرد و غبار
- ۶- تامین گرمایش سالن ۱۰ دقیقه پس از روشن شدن دستگاه
- ۷- رسیدن به دمای مطلوب در کمترین زمان
- ۸- کاهش تلفات جابجایی هوا در اثر باز شدن درب
- ۹- نصب در ارتفاع و عدم اشغال فضای کاری
- ۱۰- نصب سریع و آسان
- ۱۱- تامین گرمایش مطلوب با وجود باز بودن درب ها
- ۱۳- احساس شادابی بیشتر در اثر تهویه بهتر و عدم ایجاد کسالت و خستگی در فضای کار
- ۱۴- ایجاد گرمایش موضعی در مکان مورد نظر و خطوط تولید



www.asandama.com

مشخصات فنی دستگاه گرمایش تابشی لوله ای آسان دما

MR-55U	MR-50U	MR-40U	MR35U	MR-22U	مدل دستگاه
50000	45000	35000	30000	20000	ظرفیت حرارتی دستگاه (kcal/h)
55	50	40	35	22	ظرفیت حرارتی دستگاه (KW)
5.4	4.7	3.9	3.4	2.1	حداکثر مصرف گاز با فشار 17.8mbar فشار خانگی (m ³ /h)
45	45	45	45	45	بالای دستگاه
60	60	60	60	60	کنار دستگاه
250	220	220	160	125	زیر لوله ها
5.7	5.7	4.4	4.4	3.5	سقفی
5	5	3.7	3.7	3	حداقل ارتفاع پیشنهادی نصب (m)
9.15	7.65	6.44	5.80	4	دیواری (زاویه دار)
67	67	67	67	67	طول کامل دستگاه (m)
165	150	115	100	85	عرض دستگاه (cm)
					وزن دستگاه (kg)
					برق مصرفی (w/v)
					فیوز قطع جریان اضافی (A)
125w/220v					
2A	2A	2A	2A	2A	

مشخصات فنی دستگاه گرمایش تابشی سرامیکی آسان دما

93%	حداکثر راندمان دستگاه	برد الکترونیکی
125CM	طول دستگاه	قابلیت اتصال به گاز مایع (کپسول) و گاز شهری
28CM	عرض دستگاه	گواهینامه ISO 9001
27KG	وزن دستگاه	جرعه زن الکترونیکی
20VA	نوع برق مصرفی	دارای شیر برقی و قطع کن اتوماتیک
220V	ولتاژ برق مصرفی	حداقل و حداکثر مساحت گرمایش ۲۰-۴۰ متر مربع
2A	کلید مینیاتوری محافظ دستگاه	قابلیت نصب به صورت دیواری و آویزی و پایه نگهدارنده



آسان دما

